



A Simpson Strong-Tie® Company

Instructions de pose

Ancrage de sol S&P

Clou S&P

Ancrage de sol S&P

Ancrage dans terrain meuble (sous la profondeur de gel)

1		<p>Percer un trou d'une profondeur d'environ 80 cm.</p>
2		<p>Changer la mèche avec la barre de martelage.</p>
3		<p>Mettre le marteau perforateur sur la position « frappeur ».</p>

<p>4</p>		<p>Fixer l'ancrage de sol S&P au bout de la barre de martelage.</p>
<p>5</p>		<p>Marteler l'ancrage de sol S&P dans le percement effectué.</p>
<p>6</p>		<p>Le câble de l'ancrage de sol S&P doit dépasser d'environ 45 à 50 cm de la terre.</p>

<p>7</p>		<p>Poser la grille à hautes performances S&P gris.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enfiler la plaque de fixation de la grille S&P (plastique rond noir). 2. Insérer la plaque fendue métallique insérant le câble de l'ancrage de sol S&P dans la fente.
<p>8</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mettre en place le treuil de précontrainte. 2. Enfiler le câble de l'ancrage de sol S&P dans le treuil et l'accrocher. 3. Tendre le câble en tournant la manivelle.
<p>9</p>		<p>Sertir la longue douille 2 à 3 fois.</p>

10	 A close-up photograph showing a person's gloved hand (black nitrile glove) adjusting a metal cable anchor. The anchor is a long, threaded rod with a conical end, inserted into a metal plate. The plate is mounted on a metal grid structure. The background shows green grass and a black circular object.	<p>Important : Sertir uniquement le haut de la longue douille !</p> <p>Dans le cadre du suivi, il est possible de resserrer la courte douille après remise en tension du câble.</p>
11	 A photograph showing the cable anchor installed on the metal grid. The anchor is now secured to the grid. The grid is made of galvanized steel and is set on a concrete base. The background shows green grass and a black circular object.	<p>Enfiler le reste du câble de l'ancrage sous la grille à hautes performances S&P.</p>

Clou S&P

Fixation dans les terrains durs et rocheux (sur la profondeur de gel)

1		<p>Produit d'aménagement S&P</p> <p>Fixer la fibre de jute S&P avec les clous S&P.</p>
2		<p>Protection contre l'érosion en surface</p> <p>Fixer la grille à hautes performances S&P noir par-dessus la fibre de jute S&P avec les plaques de fixation de la grille S&P (plastique rond noir) et les clous S&P.</p>

Contact

S&P Clever Reinforcement Company AG

Chemin des Prairies 12 | CH - 1630 Bulle

Tel +41 (26) 321 50 30 | Fax +41 (26) 321 50 31

Vous trouvez de plus informations ainsi que les fiches techniques sous www.sp-reinforcement.ch.