

GÉOTISSÉ RENFORCÉ



GEOSYNTHETICS



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- **Géotissé, renforcement 2.0**
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch


PAVIROCK T

GÉOGRILLE TISSÉ (T)

Géogrille tissée en polyester blanc.



Fonction



PAVIROCK T placé entre la sous-couche et le relevé de terrain remplit ses fonctions de séparation et de renforcement tout en empêchant la contamination des diverses couches entre elles et améliore ainsi le comportement général de la structure mise en place.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Constructions en terre renforcée

PAVIROCK T trouve une application optimale dans le renforcement des constructions routières, ferroviaires ainsi que dans les renforcements de talus en terre.



Typologies

PAVIROCK T est produit en 4 typologies différentes avec des résistances à la traction allant de 50/50 kN/m à 200/50 kN/m.



PAVIROCK T

REPertoire 4

Géogridle

Gamme T



Géogridle en PES pour le renforcement de talus

Type mc	Matériel	Maillage mm	Force de rupture l/t kN/m	Allon- gement de rupture %	Largeur/ Longueur m	Prix CHF / m ² brut	%	Prix CHF / m ² net
T 50 / 50	PET-fil/	3 x 3	50 / 50	11	SUR DEMANDE	6.30	0%	6.30
T 100 / 50	PET-fil/	3 x 3	100 / 50	11	SUR DEMANDE	8.30	0%	8.30
T 150 / 50	PET-fil/	3 x 3	150 / 50	11	SUR DEMANDE	10.30	0%	10.30

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- **Géotissé, renforcement 2.0**
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

PAVIROCK TPF

GÉOGRILLE DE RENFORCEMENT (TPF)

Géogrille tissée en polyester accouplé avec un non tissé.



Fonctions



Renforcement

Séparation

PAVIROCK TPF 60/60 KN/m placé entre la sous-couche dans un coffre carrossable, a pour fonction de séparation et renforcement, tout en empêchant la contamination des diverses couches entre elles et améliore ainsi le comportement général de la structure mise en place.

Applications

- Route
- chemin
- Place

PAVIROCK TPF 60/60 KN/m trouve une application optimale dans le renforcement de route, place, et chemin.



Typologies

PAVIROCK TPF est produit en 1 typologie avec une résistance à la traction de 60/60 kN/m.



PAVIROCK TPF

REPertoire 4

Géogridle

Gamme TPF



GEOSYNTHETICS

Géogridle en PES/PP accouplé avec un géo nontissé pour le renforcement de coffre carrossable.

Type mc	Matériel	Maillage mm	Force de rupture l/t kN/m	Allon- gement de rupture %	Largeur/ Longueur m	Prix CHF / m ² brut	%	Prix CHF / m ² net
---------	----------	----------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------------

TPV 60 / 60	PET/PP	40 x 40	60 / 60	11	SUR DEMANDE	12.40	0%	12.40
-------------	--------	---------	---------	----	-------------	-------	----	-------

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
 Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
 Paiement 30 jours net.





Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coût, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

mc² Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sar1.ch
Internet www.mc2sar1.ch



mc² GEOSYNTHETIQUES Sàrl
Routes des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sar1.ch
Internet www.mc2sar1.ch

