

PRODUITS BITUMINEUX



GEOSYNTHETICS



## NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

### Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

### SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

### SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

### LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- **Produits bitumineux 9.6**
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

**MC<sup>2</sup> S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ**

Tél. +41 32 423 00 43

Fax. +41 32 423 00 44

Mobile +41 79 251 16 55

Mail [offre@mc2sarl.ch](mailto:offre@mc2sarl.ch)

Internet [www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)

# ENROBE REACTIF À L'EAU

TAPIS À FROID ( TAPIS )



### PRODUCTION :

REPHALT peut s'appliquer sur un support très chaud en plein été ou en cas de températures inférieures à 0°C. Ces températures négatives impliquent des mesures particulières avant l'application, par ex : enlever la glace du support à traiter, ne pas ajouter d'eau lors de la réparation (ainsi le Rephalt durcira moins vite mais restera circulaire immédiatement), entreposer les sacs de REPHALT dans une pièce tempérée pour en faciliter l'emploi. Pour les surfaces en béton, les faibles épaisseurs ou pour renforcer l'adhérence sur la périphérie des zones traitées, il est possible d'utiliser le primaire d'accrochage sans solvant REPHALT PRIMER. Appliquer alors ce produit sur le support à traiter et commencer l'application du REPHALT.

### CONSEIL D'UTILISATION CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE



### NETTOYAGE DU MATERIEL

Le matériel d'application peut être nettoyé avec un produit végétal (exemple : solvabio) ou de l'huile de colza.

### CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Entreposer le REPHALT dans un endroit frais et sec. Ne pas l'entreposer en plein air, ni l'exposer aux rayons du soleil. Toute détérioration de l'emballage peut entraîner le durcissement progressif du REPHALT en raison de l'humidité ambiante. Refermer soigneusement tout sac entamé. Après ouverture, il est souhaitable d'utiliser le matériau restant sous quelques jours, afin que le produit conserve sa maniabilité initiale.

Nos notices explicatives concernant l'utilisation de nos produits sont des directives générales basées sur des valeurs moyennes et ne s'appliquent pas pour des utilisations dans des conditions ou avec des charges particulières.

Avant toute utilisation du produit, l'utilisateur devra vérifier que ses propriétés correspondent à son objectif et aux conditions locales. Seules les autorisations écrites de nos collaborateurs sont admises. Nos livraisons et garanties reposent exclusivement sur nos conditions de vente et de livraison.



**REPertoire 9**  
 Tapis froid  
 Gamme TAPIS



TAPIS FROID

Enrobé à froid réactif à l'eau sans solvant

Type mc	Nbre de sac par palette	kg / sac	Prix brut CHF / sac Sans taxe COV	%	Prix brut CHF / sac Sans taxe COV
TAPIS FROID 0/4 mm	72	14	26.90	0%	26.90



**REPertoire 9**  
 Tapis froid  
 Gamme TAPIS / L

Enrobé à froid réactif à l'eau sans solvant

Type mc	Nbre de bidons par palette	kg / bidon	Prix brut CHF / bidon Sans taxe COV	%	Prix brut CHF / bidon Sans taxe COV
TAPIS FROID 0/8 mm	36	25	30.90	0%	30.90

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au norme « TÜV-CERT » sont à votre disposition ( [www.kebu.de](http://www.kebu.de) ).

Modifications des données sous réserve  
 Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco  
 Paiement 30 jours net.



### Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coût, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

**mc<sup>2</sup>** Sàrl  
Route de Delémont 89  
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43  
Fax +41 32 423.00.44  
Mobile +41 79 251.16.55  
E-mail [info@mc2sar1.ch](mailto:info@mc2sar1.ch)  
Internet [www.mc2sar1.ch](http://www.mc2sar1.ch)



**mc<sup>2</sup>** GEOSYNTHETIQUES Sàrl  
Routes des Bains  
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43  
Fax +41 32 423.00.44  
Mobile +41 79 251.16.55  
E-mail [info@mc2sar1.ch](mailto:info@mc2sar1.ch)  
Internet [www.mc2sar1.ch](http://www.mc2sar1.ch)

