



Soutien aux projeteurs

- · Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5

→ Produits bitumineux 9.6

- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél.+41 32 423 00 43Fax.+41 32 423 00 44Mobile+41 79 251 16 55Mailoffre@mc2sarl.chInternetwww.mc2sarl.ch

MCELASTOMAT

BANDE BITUMINEUSE (M)

MCelastomat est une machine pour l'application d'une bande de joint rectangulaire en bitume élastomère à base de polymère modifié avec une aide de montage. La haute élasticité permet une liaison de grande qualité et durable.



Application

L'application avec le **MCelastomat** est préconisée pour les raccords bitumineux durables lors de :

- Fouilles
- Nouvelle chaussée
- Nouveau tapis bitumineux contre béton















Données techniques

Bitume:

Point de ramollissement R et K (D.I.N. EN 1427) : Pénétration de cône (BS 2499-3) : Recouvrance élastique (BS 2499-3) :

Torsion à froid 0 °C (D.I.N. 52123) : Extensibilité à -10 °C (SNV 671 920) :

env. 24% Aucunes déchirures > 10%

polymère modifié

env. 30 1/10 mm

> 90 °C



2802 Develier - 1890 St-Maurice (CH)



REPERTOIRE 9

MCelastomat Gamme M



MCELASTOMAT

Joint préformé en bitume polymère modifié pour asphalte routier Fourniture et pose

| Type MCelastomat | | Longueur en m1 minimum | Largeur/ Hauteur | Prix CHF / m1 brut | % | Prix CHF / m1 net |
|------------------|-------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|----|-------------------------|
| | | | | | | |
| 4/30 | Bande | 300 | 4 / 30 mm | 5.10 | 0% | 5.10 |
| 8/30 | Bande | 300 | 8 / 30 mm | 5.70 | 0% | 5.70 |
| 10/20 | Bande | 300 | 10 / 20 mm | 5.25 | 0% | 5.25 |
| 10/30 | Bande | 300 | 10 / 30 mm | 6.10 | 0% | 6.10 |
| 10/40 | Bande | 300 | 10 / 40 mm | 7.05 | 0% | 7.05 |
| 10/50 | Bande | 300 | 10 / 50 mm | 8.00 | 0% | 8.00 |

Note: Le support doit être propre, sec et exempt de poussière

Autre dimension sur simple demande Autre longueur sur simple demande Frais de déplacement CHF 1.50 / km Départ Delémont

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au norme « TüV-CERT sont à votre disposition sur simple demande.

Modifications des données sous réserve Les prix s'entendent TVA exclue. Départ usine.

Paiement 30 jours net.





Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5

→ Produits bitumineux 9.6

- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43 Fax. +41 32 423 00 44 Mobile +41 79 251 16 55 Mail offre@mc2sarl.ch Internet www.mc2sarl.ch

MCREPLASTOMAT

MASSE BITUMINEUSE À 2 COMPOSANTS (REPLA)

MCreplastomat est une machine pour l'application d'une masse bitumineuse à durcissement réactif à froid avec 2 composants. La haute élasticité permet une liaison de grande qualité et durable.



Application

L'application du **MCreplastomat** est préconisé pour les raccords bitumineux durables lors de :

- Fouilles
- Nouvelle chaussée
- Nouveau tapis bitumineux contre béton







Données techniques

Masse bitumineuse à durcissement réactif à froid avec 2 composant

| Point de ramollissement R et K (D.I.N. EN 1427) : | > 900°C |
|---|--------------------------------|
| Pénétration de cône (BS 2499-3) [1/10 mm] : | 20 v. 50 1/10 mm |
| Recouvrance élastique (BS 2499-3) [%] : | €6 √: 32 4% |
| Torsion à froid 0 °C (D.I.N. 52123) : | Aucunes déchirures |
| Extensibilité à -10 °C (SNV 671 920) [%] : | > 16% |





MCreplastomat Gamme REPLA



MCREPLASTOMAT

Masse bitumineuse à 2 composants pour asphalte routier Fourniture et pose.

| Туре | Longueur en m1 minimum | Largeur/ Hauteur | Prix CHF / m1 brut | % | Prix CHF / m1 net |
|------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|----|-------------------------|
| T 4 | 400 | 4 / 50 mm | 8.00 | 0% | 8.00 |
| T 6 | 600 | 4 / 50 mm | 7.05 | 0% | 7.05 |
| T 8 | 800 | 4 / 50 mm | 6.10 | 0% | 6.10 |
| T 10 | 1000 | 4 / 50 mm | 5.70 | 0% | 5.70 |
| T 12 | 1200 | 4 / 50 mm | 5.25 | 0% | 5.25 |
| T 14 | 1400 | 4 / 50 mm | 5.10 | 0% | 5.10 |

Note: Le support doit être propre, sec et exempt de poussière

Autre dimension sur simple demande Autre longueur sur simple demande Frais de déplacement CHF 1.50 / km Départ Delémont

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au norme « TüV-CERT sont à votre disposition sur simple demande.

Modifications des données sous réserve







Soutien aux projeteurs

- · Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5

→ Produits bitumineux 9.6

- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél.+41 32 423 00 43Fax.+41 32 423 00 44Mobile+41 79 251 16 55Mailoffre@mc2sarl.chInternetwww.mc2sarl.ch

MCPLASTOMAT

MASSE BITUME À FROID (PLASTO)

MCplastomat est une machine pour l'application d'une masse en élastomère à base de polymère modifié avec une aide de montage. La haute élasticité permet une liaison de grande qualité et durable.



Application

L'application avec le **MCplastomat** est préconisée pour les raccords bitumineux durables lors de :

- Fouilles
- Nouvelle chaussée
- Nouveau tapis bitumineux contre béton

















MCplastomat Gamme PLASTO



MCPLASTOMAT

Masse bitumineuse à froid Fourniture et pose.

| Type mc | Longueur minimum en m1 | Hauteur du joint (env. 30 mm) en kg | Prix brut CHF / kg Taxe COV non compris | % | Prix net CHF / kg Taxe COV non compris |
|-------------|---------------------------------|--|--|----|---|
| MCplastomat | 300 | 0.09 | 44.10 | 0% | 44.10 |

Note: Le support doit être propre, sec et exempt de poussière

Autre dimension sur simple demande Autre longueur sur simple demande Frais de déplacement CHF 1.50 / km

Départ Delémont

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au norme « TüV-CERT » sont à votre disposition sur simple demande.

Modifications des données sous réserve Les prix s'entendent TVA exclue. **Départ usine.** Paiement 30 jours net.





Soutien aux projeteurs

- · Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5

→ Produits bitumineux 9.6

- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél.+41 32 423 00 43Fax.+41 32 423 00 44Mobile+41 79 251 16 55Mailoffre@mc2sarl.chInternetwww.mc2sarl.ch

MCBOUCHE FISSURE

MASSE BITUMINEUSE POSE A CHAUD (BAC)

MCBouche Fissure est une application d'un produit à base de bitume, pour un coulage à chaud, afin d'étancher les joints de revêtements en bitume, béton et pavés.



Fonctions

• Permet de protéger en permanence contre la pénétration d'eau, de saleté et de sel de déneigement.

Application

- Couler la masse fondue à l'aide d'un outil approprié.
- La fissure de revêtement ouverte et nettoyée est coulée avec de la masse bitume (plastique, composé de coulée à chaud élastique, 160-180 ° C) dans un fondoir.
- Les fissures et les joints ayant un dosage anormal du liant doivent être spécialement chargés.

Données techniques

• EN 14188-1:2004 Type N2

Typologies

- Masse bitume carton de 10 kg
- Masse bitume carton de 25 kg

Fourniture et pose possible sur simple demande.











MCbouche Fissure

MC Bouche fissure
Gamme BF



Masse bitumineuse à chaud Fourniture et pose.

| Type mc | Longueur minimum en m1 | Quantité kg / m1 | Prix brut CHF / m1 | % | Prix net CHF / m1 |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----|----------------------|
| MCbouche Fissure | 1'000 à 2'500 | 0.15 | 7.70 | 0% | 7.70 |
| MCbouche Fissure | 2'500 à 5'000 | 0.15 | 6.80 | 0% | 6.80 |
| MCbouche Fissure | 5'000 à 10'000 | 0.15 | 5.90 | 0% | 5.90 |

Note: A la charge du client, le support doit être propre, sec et exempt de poussière

Autre quantité sur simple demande Frais de déplacement CHF 950 / étape Départ, Delémont (JU)

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes à la norme «EN 14188-1:2004 Typ N2» sont à votre disposition sur simple demande.

Modifications des données sous réserve Les prix s'entendent TVA exclue. **Départ usine.** Paiement 30 jours net.





Soutien aux projeteurs

- · Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5

→ Produits bitumineux 9.6

- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél.+41 32 423 00 43Fax.+41 32 423 00 44Mobile+41 79 251 16 55Mailoffre@mc2sarl.chInternetwww.mc2sarl.ch

MCBOUCHE PORE

BITUME BOUCHE PORE (BBP)

MCBouche Pore est un produit coulis à base de bitume, pour le traîtement de bordures de tapis bitumineux



Application

- Faire couler la quantité de la masse dans le récipient de la machine
- Couler la masse à l'aide d'une manette dans le sabot calibré

Typologies

• Fût de 165 kg

Fourniture et pose possible













RANDOSIL

MC Bouche pore Gamme BBP



Masse en bitume (4% de copolymère à base de n-Bu)

| Туре тс | Nbre de bidon par palette | kg / bidon | Prix CHF / kg brut | % | Prix CHF / kg net |
|-----------|------------------------------------|------------|--------------------------|----|-------------------------|
| Randosill | 5 | 165 | 4.00 | 0% | 4.00 |

Fourniture et pose prix sur demande

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au norme « SN 640.431 a » sont à votre disposition sur simple demande.







Soutien aux projeteurs

- · Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6

→ Géogrille anti-fissure 9.7

• Divers 9.9

MC S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél.+41 32 423 00 43Fax.+41 32 423 00 44Mobile+41 79 251 16 55Mailoffre@mc2sarl.chInternetwww.mc2sarl.ch

GÉOGRILLE ANTI-FISSURE

RENFORCEMENT D'ENROBÉS BITUMINEUX (S&P)

La pose d'une géogrille enrobé de bitume pour le renforcement des tapis routiers est un élément essentiel pour garantir une durée de vie optimale du revêtement bitumineux. Elle permet au revêtement de supporter les poussées transversales au droit des fissures dues à un coffre de route en mauvais état. Notre géogrille avec ses nœuds flexibles obtient une perfor-mance inégalée au test **LEUTNER**.

Applications

- Route
- Chemin
- Place
- Rond point



Avantages

- Renforcement du tapis routier
- Stabilisation des remontés de fissures
- Augmentation la durée de vie du tapis routier
- Adhérence parfaite au support bitumineux
- Facillité pour la mise en place

Composition

- Fibre de verre
- Fibre de verre / fibre de carbone

















GLASPHALT CARBOPHALT

Géogrille anti-fissure
Gamme S&P



Grille d'armature pour couches d'enrobés bitumineux

| Type mc | Matériel | Maillage mm | Force de rupture I/t kN/m | Largeur/ Longueur m | Prix CHF / m ² brut | % | Prix CHF / m ² net |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----|-------------------------------|
| Glasphalt GBM TAPE | Fibres de verre Membrane | 20 x 20 | 110/110 | 1.00/15 | 16.50 | 0% | 16.50 |
| Glasphalt G | Fibres de verre | 20 x 20 | 120/130 | 0.97-1.95/50 | 9.60 | 0% | 9.60 |
| Carbophalt G | Fibres de carbone | 20 x 20 | 200/130 | 0.97-1.95/50 | 14.50 | 0% | 14.50 |
| Carbophalt G | Fibres de carbone | 20 x 20 | 200/200 | 1.95/50 | 24.50 | 0% | 24.50 |

REMARQUE: nous pouvons avec plaisir, vous fournir le prix de l'application du produit sur simple demande sous : offre@mc2sarl.ch

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.sp-reinforcement.ch) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco Paiement 30 jours net..





Soutien aux projeteurs

- · Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- → Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

 Tél.
 +41 32 423 00 43

 Fax.
 +41 32 423 00 44

 Mobile
 +41 79 251 16 55

 Mail
 offre@mc2sarl.ch

 Internet
 www.mc2sarl.ch

MCJETAIR

SÉCHEUSE DE SURFACES PLATES

Le MCJetair est composé d'un tracteur avec une turbine puissante à air chaud.



L'intervention d'un MCJETAIR sur un chantier apporte une très grande rapidité de séchage en un temps record avec des température de séchage compris entre 500 à 700 degrés.

Applications

- Routes
- Places







Typologies

Type MC JETAIR A1 Type MC JETAIR A2





MC Jetair Gamme **JET**



MCJETAIR

Séchage par soufflerie à turbine

| Type MCJETAIR | SURFACE en m2 minimum | Prix CHF / heure brut | % | Prix CHF / heure net |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|----|----------------------|
| JETAIR A1 | 3'000 - 5'000 m2 | 670.00 | 0% | 670.00 |
| JETAIR A2 | 5'000 - 10'000 m2 | 1350.00 | 0% | 1350.00 |

Frais de déplacement : CHF 890.00 / étape

Frais supplémentaire :

- travail de nuit entre 17.00 07.00 (+ 25% / heure)
- samedi (+ 25% / heure)
- surtaxe dimanche (+ 25% / heure)

Note: - Le support doit être propre et exempt de poussière

- Les rendez-vous peuvent être annulés gratuitement pendant plus de 24 heures
- Rendez-vous annulé moins de 24 heures CHF 800.00
- Installation par unité de machine et étage CHF 800.00
- Chaque minute supplémentaire par unité de machine CHF 20.00

MC2 décline toute responsabilité concernant :

Temps d'attente, surface pas nettoyé, point de rosée, temps de séchage et défaillance de la machine.

Modifications des données sous réserve Les prix s'entendent TVA exclue. Départ usine.





