



GEOSYNTHETICS

LARGE GAMME DE PRODUITS
SOUTIEN AUX PROJETEREURS

4.00 GÉOGRILLE
BIAXIALE

SERVICE DE LIVRAISON
SOUTIEN SUR LE CHANTIER

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- **Géogrille, renforcement 4.0**
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


PAVIROCK TPV

GÉOGRILLE TISSÉ (TPV)

PAVIROCK TPV est une géogrille tissée en polyester avec un revêtement en PVC.



Fonctions



La géogrille **PAVIROCK TPV** remplit sa fonction anti-érosion de surface raide en combinaison avec des ancrages métalliques dimensionnés par des bureaux techniques.

Applications

- Talus
- Paroi en rocher

Schéma : ex. application



Pavirock TPV



La géogrille **PAVIROCK TPV** est utilisé comme élément de anti-érosion et protection pour les ouvrages avec des pentes très élevées, des hauteurs considérables et n'a qu'un faible impact sur l'environnement. De cette façon, il est possible d'exécuter des ouvrages et d'assurer la sûreté de versants soumis aux éboulements.

REFERENCE: MC2

EN ISO 9863-1

EN ISO 10319

Durabilité minimum de 100 années dans les sols avec $4 < \text{pH} < 9$ et $T < 25^\circ\text{C}$.

Tolérance sur la dimension des rouleaux: largeur $\pm 5\%$, longueur $\pm 5\%$.



Société avec Système de Gestion de la Qualité certifié ISO 9001



COMPOSITION: Polyester haute ténacité revêtue de synthétique

—

EN ISO 10319

Durabilité minimum 25 années dans les sols avec $4 \leq \text{pH} \leq 9$ et $T < 25^\circ\text{C}$ (EN ISO 12447)

Cette fiche technique est valable seulement pour l'offre: MC2

PAVITEX®



Société avec Système de Gestion de la Qualité certifié ISO 9001



COMPOSITION: Polypropylène (GMA), polyester revêtu de PVC (GGR)

NORME
EN ISO 9864
EN ISO 9863

EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319

Conserver le produit dans son emballage jusqu' à l'application

Tolérance sur la dimensions des rouleaux: largeur $\pm 5\%$, longueur $\pm 5\%$



VIGANÒ PAVITEX S.P.A.



GEOSYNTHETICS

MC2 GÉOSYNTHÉTIQUES Sàrl

Route des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl

Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



Créez votre compte et accédez à plus d'informations sur www.mc2sarl.ch