


mc



GEOSYNTHETICS

LARGE GAMME DE PRODUITS
SOUTIEN AUX PROJETEREURS

9.90 PRODUITS
BITUMINEUX
BANDE KK

SERVICE DE LIVRAISON
SOUTIEN SUR LE CHANTIER

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- **Produits bitumineux 9.6**
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

BITUME BANDE

PRODUIT BITUMINEUX (BANDE KK)



Application

L'application de la bande KK est préconisée pour les raccords bitumineux durables lors de :

- Fouilles
- nouvelle chaussée
- nouveau tapis bitumineux contre béton

Caractéristiques

La bande KK est un joint rectangulaire en bitume élastomère à base de polymère modifié avec une aide de montage sur un côté. La haute élasticité de la bande permet une liaison de grande qualité et durable.



Données techniques

Bitume :

Point de ramollissement R et K (D.I.N. EN 1427) :

Pénétration de cône (BS 2499-3) :

Recouvrance élastique (BS 2499-3) :

Torsion à froid 0 °C (D.I.N. 52123) :

Extensibilité à -10 °C (SNV 671 920) :

polymère modifié

> 90 °C

env. 30 1/10 mm

env. 24%

Aucunes déchirures

> 10%



Bitume bande KK

Fonctions

Bitume bande KK est une bande de joint rectangulaire en bitume élastomère à base de polymère modifié. La haute élasticité de la bande avec un côté adhésif permet une liaison de grande qualité et durable.



Applications

L'application de la bitume bande KK est préconisée pour les raccords bitumineux durables lors de :

- Fouilles
- nouvelles chaussées
- nouveaux tapis bitumineux contre béton

Typologies

- Bande KK 8/20 mm - carton 72 m1
- Bande KK 8/25 mm - carton 60 m1
- Bande KK 8/30 mm - carton 48 m1
- Bande KK 10/20 mm - carton 72 m1
- Bande KK 10/30 mm - carton 40 m1
- Bande KK 10/40 mm - carton 30 m1

Données techniques

Bitume :	polymère modifié
Point de ramollissement R et K (D.I.N. EN 1427) :	> 90 °C
Pénétration de cône (BS 2499-3) : Recouvrance élastique (BS 2499-3) :	env. 30 1/10 mm > env. 24%
Torsion à froid 0 °C (D.I.N. 52123) : Extensibilité à -10 °C (SNV 671 920) :	Aucunes déchirures > 10%

Condition de pose

Le support doit être propre, sec et exempt de poussière.

NOTE

La gamme de produit MC2 est destinée à un usage industriel. Ils doivent être installés par du personnel spécialisé et des professionnels compétents, ayant suivi une formation adaptée. Les instructions d'application doivent être suivies et respectées, elles sont détaillées dans nos bases techniques.

Les informations et données contenues dans cette fiche technique permettent d'assurer une utilisation normale du produit. Les informations et les données sont basées sur nos connaissances actuelles et notre expérience. Elles n'exonèrent pas l'utilisateur de sa propre responsabilité et de vérifier la pertinence de l'application. MC2 se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications de produit. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables. La dernière version de cette fiche est la seule valable, veuillez nous contacter pour vérifier ou obtenir la version à jour.



GEOSYNTHETICS

MC2 GÉOSYNTHÉTIQUES Sàrl


Route des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl

Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



Créez votre compte et accédez à plus d'informations sur www.mc2sarl.ch